

DVOJKONEKTOROVÁ AC NABÍJACIA STANICA DUPLO

Dvojitá nabíjacia stanica, s ktorou sa môžu nabíjať až dva elektromobily súčasne. Konektor Type 2 je štandardom pre všetky elektromobily. Vďaka dvom MID certifikovaným elektromerom je možné meranie spotreby každého konektora individuálne. K dispozícii je aj pripojenie na internet pre vzdialenú správu nabíjacej stanice a už zabudovaný displej s klávesnicou a čítačka kariet na rýchlu autorizáciu.

PARAMETRE			
Maximálny nabíjací výkon	2x11 kW/ 2x22kW		
Vstupné napätie	400 V, 50 Hz		
Maximálny vstupný prúd	32 A/ 63 A		
Teplota okolia	-25 až + 60 °C		
Úroveň ochrany	IP55		
Vlhkosť	max 95% nekondenzujúca		
Certifikát	CE		
Výstup	Plug Type 2		
Typ výstupu	Zásuvka	Rovný kábel	Špirálový kábel
Dĺžka kábla	-	5m	3,5m
Komunikácia	Ethernet/WiFi/4G		
Možnosť riadenia výkonu	Externé vstupy / bezdrôtovo / MODBUS		

FUNKCIE:

- Displej s klávesnicou slúžiaci na konfiguráciu a správu stanice
- Autorizácia pomocou RFID karty, heslom alebo aplikáciou
- LED indikátory stavu
- Možnosť nabíjania dvoch vozidiel súčasne
- Meranie spotreby každého konektora vďaka dvom elektromerom
- Obsahuje OCPP protokol

MOŽNOSTI:

- Výber typu výstupu
- Umiestnenie na stĺpik
- Čítačka čiarových kódov a QR kódov
- Výber z troch druhov online pripojenia
- Riadenie výkonu:
 - Cez externé vstupy: stanica obsahuje dva vstupy, ktoré umožňujú nastaviť štyri úrovne výkonu.
 - Pomocou externého bezdrôtového elektromera: plynulá regulácia na základe spotreby v mieste merania.
 - Pomocou MODBUS protokolu

